



ASTRALPOOL 

Evo

Pompe à chaleur Air / Eau

La pompe à chaleur nouvelle génération

- ▶ Silencieuse
- ▶ Carcasse en ABS résistant aux chocs et aux UV
- ▶ Échangeur en titane
- ▶ Panneau de contrôle simple d'utilisation



Pompe à chaleur Air / Eau

Caractéristiques :

- Large choix de puissance : de 4,2 kW à 25 kW.
- Compatible avec toutes configurations de piscine.
- Silencieuse.
- Carcasse en ABS blanc résistant aux UV.
- Gaz réfrigérant R-407C.
- Ecologiques : pompes à chaleur air-eau qui transmettent à l'eau de piscine l'énergie en provenance de l'air extérieur.
- Coffret électrique protégé.
- Affichage digital très simple à utiliser.
- Echangeur en titane.
- Dégivrage par air forcé.
- Compatible électrolyse.



Economique
Pour une piscine 8 x 4 m
80 % de son énergie
provient de l'atmosphère.



**Pour tous types
de piscine
et de traitement**
(chlore, brome, UV,
électrolyseur au sel...).



Easy to Use
Panneau de
contrôle numérique
facile à utiliser.



**Garantie de
2 ans**



Les pompes à chaleur AstralPool permettent d'élever la température de l'eau, de prolonger la saison de baignade et ce, de manière économique. Elles garantissent le confort de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :

		BLPAM200	BLPAM400	BLPAM600	BLPAM700 BLPAT700	BLPAM800 BLPAT800	BLPAT900
Puissance	kW	4,2	8,5	13,5	17	21	25
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/2/50	230/2/50	230/2/50	230/2/50 - 400/3/50	230/2/50 - 400/3/50	400/3/50
Volume Piscine	MAXI.	m ³	14,5	29	46	58	86
	MINI.	m ³	9	18	29	36	53
Niveau sonore	dB(A)	≤47	≤51	≤58	≤58	≤58	≤60

27°C.T. Air 24°C.T. Eau	ARRIVÉE	kW	0,87	1,75	2,66	3,57	4,59	5,61
	SORTIE	kW	4,7	9,5	14,5	19,2	24,3	29,7
	COP		5,4	5,43	5,45	5,38	5,29	5,29
15°C.T. Air 24°C.T. Eau	ARRIVÉE	kW	0,85	1,7	2,6	3,5	4,5	5,5
	SORTIE	kW	4,2	8,5	13,5	17	21	25
	COP		4,94	5	5,19	4,88	4,67	4,56
5°C.T. Air 24°C.T. Eau	ARRIVÉE	kW	0,75	1,5	2,29	3,08	3,96	4,84
	SORTIE	kW	2,6	5,2	8	10,4	13	18,8
	COP		3,47	3,47	3,49	3,38	3,28	3,88